

Załącznik nr 4 –

Dodatkowe wymagania BHP dotyczące rozładunku samochodów dostarczających opony

I. Kierowca jest uprawniony do wjazdu na punkt rozładunku opon wyłącznie, gdy:

1. Transport został odpowiednio wcześniej zgłoszony i zaawizowany z porozumieniem z Działem Zakupu Paliw oraz posiada niezbędną dokumentację wymaganą w obrocie odpadami.
2. Kierowca wykonujący usługę transportu jest zapoznany w formie pisemnej na „Liście zapoznanych kierowców”. z:
 - a. Szczegółowymi Wymaganiami BHP obowiązującymi w Górażdże Cement SA dla dostawców i odbiorców,
 - b. Kartami Zagrożeń występującymi na terenie Górażdże Cement SA;
 - c. Dodatkowymi wymaganiami BHP dot. rozładunku samochodów dostarczających opony.
3. Kierowca przyjechał sprawnym technicznie środkiem transportu, nie budzącym technicznych zastrzeżeń pracowników Górażdże Cement lub/i pracowników firmy obsługującej rozładunek opon.
4. Sposób załadunku opon na naczepie nie stwarza zagrożeń dla osób przebywających w obrębie naczepy.
5. Ubrany jest zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumencie wymienionym w pkt 2a powyżej.
6. Dostał zezwolenie pracownika terminalu paliw alternatywnych na wjazd na teren rozładunku oraz wskazano mu miejsce rozładunku przez pracownika obsługującego magazyn opon.

II. Rodzaj transportu i sposób jego rozładunku z uwzględnieniem wymagań BHP:

Rodzaj naczepy	Sposób rozładunku	Uwagi
Naczepy samowyładowcze (ruchome podłogi, kontenery/hakowce, naczepy z kiprem)	Bez udziału pracowników firmy obsługującej rozładunek opon	Kierowcy zabrania się: <ul style="list-style-type: none">• Przebywania przy miejscu wysypu opon z naczepy
Naczepy skrzyniowe	Przy wykorzystaniu ładowarki firmy obsługującej magazyn opon	Kierowcy zabrania się: <ul style="list-style-type: none">• Wspinania po deskach ograniczających ładunek bez względu na cel (np. zablokowanie opon, rozpięcie pasów)• Przebywania na naczepie w trakcie rozładunku
Inne naczepy , dla których łącznie: - podłoga znajduje się poniżej 1 m od poziomu gruntu, - maksymalna wysokość załadunku nie przekracza 2 m - maksymalny ładunek nie przekracza 2 tony - nie jest możliwy rozładunek ładowarką	Rozładunek ręczny wykonywany przez Kierowcę	Kierowca prowadzi rozładunek: <ul style="list-style-type: none">• z zachowaniem ostrożności i skupienia w trakcie pracy• w wyznaczonym przez GC miejscu• odpowiednio ubrany zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumencie wymienionym w pkt I. 2a oraz wyposażony w dodatkowe środki ochrony indywidualnej adekwatne do prowadzonej pracy

Załącznik nr 4 –

Dodatkowe wymagania BHP dotyczące rozładunku samochodów dostarczających opony

W każdym z poniższych przypadków określonych w tabeli, Kierowca/Dostawca dodatkowo **zobowiązany jest do:**

- 1. załadunku opon w taki sposób, aby ich rozładunek nie zagrażał bezpieczeństwu i zdrowiu osób przebywających na magazynie opon**
2. przygotowania naczepy do rozładunku w sposób bezpieczny i nie zagrażający życiu i zdrowiu osobom przebywającym na magazynie opon jak i dla samego siebie
3. rozładunku w miejscu wskazanym przez pracowników firmy obsługującej rozładunek opon

Definitywnie zabrania się:

- **wchodzenia kierowcy na naczepę przed rozładunkiem;**
- **używania rozsypanych opon w celu wejścia na naczepę po zakończonym rozładunku;**
- **oraz wykonywania innych czynności mogących wpłynąć na zagrożenia życia lub zdrowia własnego lub osób będących w obrębie samochodu lub/i rozładunku opon.**
- **Przemieszczania/poruszania się pieszo po magazynie opon**
- **Wykonywanie rozładunku poza wyznaczoną przez GC strefą**
- **Wykonywania rozładunku bez wymaganych środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej HiVis**

W przypadku, gdy któraś z reguł określonych w niniejszym dokumencie nie zostanie spełniona przez Dostawcę / Kierowcę, pracownik obsługujący magazyn opon ma prawo do bezwzględnego wstrzymania rozładunku i wycofania transportu z placu.

W zależności od zidentyfikowanego przekroczenia lub złamania zasad, Góraźdze Cement SA lub pracownik firmy obsługującej magazyn opon może wystawić wniosek o mandat, zgodnie z taryfikatorem określonym w dokumencie wymienionym w pkt I. 2a.